

Technisches Datenblatt – FGL-KI-V5000/C6



Wichtige Eigenschaften und Anwendungen

Kistenigel bestehend aus je 2 parallel verlaufenden Laufschienen mit variablen Einsteckmöglichkeiten. Durch das hinzufügen von Laufschienen, kann der Kistenigel beliebig verlängert werden.

- verzinkt oder lackiert
- viele RAL Farben auf Anfrage möglich
- nach DIN ISO 13920-B gefertigt



Grundabmessungen

Länge	2.920 mm	②
Einstellhöhe	2.650 mm	③
Gesamthöhe	2.860 mm	①

Weitere Ausstattung

Laufschiene	2x 2 Stück	
Einsteckungen *	6 Stück	1 Paar je Stellplatz
Endstützen *	2x 2 Stück	je Kistenreihe
Oberfläche		verzinkt nach Feuerverzinkung oder lackiert nach RAL
Eigengewicht	ca. 120 kg	lackiert
	ca. 123 kg	verzinkt
Tragkraft je Meter	8 t	

Weitere Abbildungen



* Ansichten können optionales Zubehör enthalten.

Sie wünschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.

FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH

Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: verkauf@fglgmbh.de | Internet: www.fglgmbh.de

MADE IN GERMANY

