

Technisches Datenblatt – FGL-RWA-168-146/N200



Wichtige Eigenschaften und Anwendungen

Roll- und Kommissionswagen für die beidseitige Beladung mit gummierten An- und Auflagen und mit Rollenausstattung (Polyamid oder Vollgummi).

- verzinkt oder lackiert
- viele RAL Farben auf Anfrage möglich
- diverse Anlagen- und Auflagenmaterialien wählbar
- nach DIN ISO 13920-B gefertigt



Grundabmessungen

| | | |
|---------------|----------|-----------------------------|
| Länge | 1.600 mm | ② |
| Breite | 780 mm | ④ |
| Ladehöhe | 1.350 mm | ③ |
| Gesamthöhe | 1.680 mm | + Kranösen (nur optional) ① |
| Auflagentiefe | 250 mm | 240 mm nutzbar je Seite ⑤ |

Weitere Ausstattung

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Anlagen senkrecht | 6 Stück | je Ladungsseite, gummiert |
| Auflagen | 6 Stück | je Ladungsseite, gummiert |
| Kranösen * | 2 Stück | Außenkranösen am Oberholm |
| Zug- und Druckstreben | 2 Stück | im Anlagenbinder |
| Schubgriffe | 2 Stück | stirnseitig |
| Lenk- und Stoprolle * | 1 Stück | mit verstärkten Gehäuse als Polyamid oder Vollgummi |
| Lenkrollen | 2 Stück | mit verstärkten Gehäuse als Polyamid oder Vollgummi |
| Bockrollen | 2 Stück | mit verstärkten Gehäuse als Polyamid oder Vollgummi |
| Beschriftungsblech | 1 Stück | stirnseitig |
| Anlagenneigung | 4° | zur Auflage 90° |
| Oberfläche | | verzinkt nach Feuerverzinkung oder lackiert nach RAL |
| Eigengewicht | ca. 76 kg | lackiert |
| | ca. 78 kg | verzinkt |
| Tragkraft | 1.200 kg | maximal |

Weitere Abbildungen



* Ansichten können optionales Zubehör enthalten.

Sie wünschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.

FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH

Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: verkauf@fglgmbh.de | Internet: www.fglgmbh.de

MADE IN GERMANY

